



K PREMIUM MOBILE

PREMIUM

TSR



Well balanced for easy handling

Extrema facilidad de manejo gracias a la favorable posición del centro de gravedad



Comet RW Premium pump with 3 integral ceramic pistons and brass pump head

Bomba Comet RW Premium con 3 pistones en cerámica integral y cabeza en latón



Pump with two oil sight glasses and external level viewer

Bomba con doble visor de aceite, con nivel visible desde el exterior.



Pressure unloader valve with a large and practical knob

Válvula reguladora de presión, con cómoda y gran manivela de agarre



FOR MORE INFO:
MÁS INFORMACIÓN:



GENERAL FEATURES · CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Easy maintenance by simply removing the front casing and taking the electrical pump unit out
 - Big wheels (220 mm ø); easy to handle also up and down steps and over uneven ground
 - Extractable 3.5 litre detergent tank with level that can be seen externally. Fitted with filter, adjustment knob and an external tank suction system
 - Pump with two oil sight glasses, with level visible from the outside and brass pump head
 - 4-pole motor (1400 rpm) with double bearing, well oversized and protected with paint
 - Banjo professional pressure unloader valve
 - Delayed Total Stop
 - Rotary switch
 - Electrical panel with contactor and thermal relay
 - Motor thermal protection
 - Professional use
- Fácil mantenimiento, con la simple eliminación del carenado frontal y extracción del grupo eléctrobomba
 - Ruedas de grandes dimensiones (ø 220 mm); extrema maniobrabilidad incluso en escalones y en terreno accidentado
 - Depósito de detergente extraíble de 3,5 litros, con nivel visible desde el exterior. Equipado con filtro, manivela de regulación y sistema de aspiración del depósito externo
 - Bomba con doble visor de aceite, con nivel visible desde el exterior y cabeza de latón
 - Motor de 4 polos (1400 rpm) con doble cojinete ampliamente sobredimensionado y protegido por pintura
 - Válvula regulación profesional de brida
 - Total Stop temporizado
 - Interruptor giratorio
 - Cuadro eléctrico con Telerruptor y Relé térmico
 - Protección térmica del motor
 - Uso profesional

TECHNICAL FEATURES · CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| CODE CÓDIGO | MODELS MODELOS | PUMP BOMBA | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------------------|---------------|----|-----|----|-----|-----|--------|------|---------|-----|-----|-----|-----|----|--------------|
| | | | Ph | V | Hz | bar | MPa | bar | MPa | | | | | | | l/h |
| 9050 0503 | K Premium Mobile 8.15 T | RW | 3 | 400 | 50 | 210 | 21 | 30±200 | 3±20 | 350±900 | 7,5 | 5,5 | 6,6 | 3,5 | 55 | 63 x 59 x 96 |

STANDARD EQUIPMENT · DOTACIÓN ESTÁNDAR



GH 401 gun with Swivel (n.2 o-ring)
Pistola GH 401 con Swivel (2 o-ring)



Bent lance with detergent head, without nozzle
Lanza angulada con cabeza detergente, sin boquilla



25° spray nozzle, 1/4" MEG connection
Boquilla con chorro de abanico 25°, conexión 1/4" MEG



Rubber delivery hose kit
Kit de manguera de goma 10 m