



K 250

CLASSIC · EXTRA

TSR



Ergonomic handle for easy maneuverability

Empuñadura ergonómica para un manejo práctico



ON CLASSIC VERSIONS

Without hose reel at the top

EN LAS VERSIONES CLASSIC

Sin enrollador en la parte superior



LW-K 250

Pump with 3 integral ceramic pistons. Oil sight glass. Brass pump heads

Bomba con 3 pistones en cerámica integral. Visor del nivel de aceite. Cabezas de latón



Removable detergent tank with externally visible level

Depósito extraíble de detergente con nivel visible externamente



Can be used vertically or horizontally

Puede ser utilizado vertical u horizontalmente



FOR MORE INFO:
MÁS INFORMACIÓN:



GENERAL FEATURES · CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Sturdy injection-moulded plastic casing
- Handy lance and gun storage
- Handle with supports for the power cable and delivery hose
- Easy maintenance by simply removing the front casing
- Big wheels (Ø 210 mm) for easy movement up and down steps and over uneven ground
- Removable detergent tank with level visible from the outside
- Detergent adjustment with filter
- Regulated low-pressure detergent suction
- Pressure gauge
- 4-pole motor (1400 rpm) well oversized and protected with paint
- Built-in professional unloader valve
- Delayed Total Stop
- Self-priming pumps with EASY START device on single-phase models
- Rotary switch
- Motor thermal protection
- Professional use
- Robusto carenado de plástico moldeado por inyección
- Práctico alojamiento de pistola y lanza
- Asa con soportes del cable y manguera
- Fácil mantenimiento con la simple eliminación del carenado frontal
- Ruedas de grandes dimensiones (Ø 210mm) para un manejo fácil incluso en escalones y en terreno accidentado
- Depósito detergente de fácil extracción con nivel visible externamente
- Regulación del detergente con filtro
- Aspiración del detergente de baja presión con regulación
- Manómetro de presión
- Motor de 4 polos (1400 rpm) ampliamente sobredimensionado y protegido por pintura
- Válvula de regulación profesional integrada
- Total Stop temporizado
- Bombas autocebantes con dispositivo EASY START en los modelos monofásicos
- Interruptor giratorio
- Protección térmica motor
- Uso profesional

TECHNICAL FEATURES · CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CODE CÓDIGO	MODELS MODELOS	PUMP BOMBA															
			Ph	V	Hz	bar	MPa	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW				
9057 0102	K 250 10/150 M Cl.	LW-K 250	1	230	50	150	15	30÷135	3÷13,5	280÷600	3,0	2,2	2,9	3,5	40	54 x 44 x 68	
9057 0106	K 250 11/160 M Cl.	LW-K 250	1	230	50	160	16	30÷145	3÷14,5	300÷660	3,5	2,6	3,3	3,5	40	54 x 44 x 68	
9057 0105	K 250 11/160 M Ex.	LW-K 250	1	230	50	160	16	30÷145	3÷14,5	300÷660	3,5	2,6	3,3	3,5	50	54 x 44 x 68	
9057 0107	K 250 13/190 T Ex.	LW-K 250	3	400	50	190	19	30÷180	3÷18	320÷780	5,5	4,0	5,0	3,5	50	54 x 44 x 68	
9057 0109	K 250 15/170 T Ex.	LW-K 250	3	400	50	170	17	30÷160	3÷16	390÷900	5,5	4,0	5,0	3,5	50	54 x 44 x 68	
9057 0111	K 250 11/210 T Ex.	LW-K 250	3	400	50	210	21	30÷200	3÷20	260÷660	5,5	4,0	5,0	3,5	50	54 x 44 x 68	

• Requires 4 kW single-phase electricity supply · Requiere red eléctrica monofásica de 4 kW

STANDARD EQUIPMENT · DOTACIÓN ESTÁNDAR

<p>CLASSIC</p> <p>GC 251 gun with protection Pistola GC 251 con protección</p>	<p>EXTRA</p> <p>GH 281 gun with Swivel and pressure regulator Pistola GH 281 con swivel y regulador de presión</p>	<p>CLASSIC EXTRA</p> <p>Bent lance with detergent head Lanza angulada con cabeza detergente</p>	<p>EXTRA</p> <p>Lance with rotating nozzle Lanza con boquilla rotativa</p>
<p>CLASSIC</p> <p>10 m rubber delivery hose kit Kit de manguera de goma 10 m</p>	<p>EXTRA</p> <p>15 m rubber delivery hose kit (on Hose Reel) Kit de manguera a.p. 15 m (en enrollador)</p>	<p>CLASSIC EXTRA</p> <p>15° spray nozzle, 1/4" MEG connection Boquilla con chorro de abanico 15°, conexión 1/4" MEG</p>	